



HALLE WERKVEST

Product details

- Borstzak
- 2 Versterkte zakken
- Raglanmouwen
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen

Model

- Jas

Merk

- Basicline



Kwaliteit: PESCO 61

65% polyester/35% katoen , +/- 245 g/m²

Kleuren

beige - grijs - groen - korenblauw - marineblauw - wit - kobalt - postmangrijs

Maten

XXS-3XL

Wasvoorschriften



Kwaliteit: CO 40

100% katoen , +/- 320 g/m²

Kleuren

groen - korenblauw - marineblauw

Maten

XXS-3XL

Wasvoorschriften



Kleuren





VANNES WERKOVERALL (10423)

Product details

Model

- Overall

Eigenschappen

- Vaste rugelastiek
- Brede zoom (extra 5 cm)
- Raglanmouwen
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen

Merk

- Basicline

Sluiting

- Verborgen drukknopsluiting

Voorraadartikel

- Voorraadartikel

Zakken en lussen

- 3 versterkte zakken
- 2 borstzakken met klep
- 2 doorsteekzakken
- Meterzak



Kwaliteit: PESCO 61

65% polyester/35% katoen , +/- 245 g/m²

Kleuren

groen (0360) - korenblauw (0826) - postmangrijs (0450) - wit (0102)
 - zwart (0704) - cementgrijs (0373) - marineblauw (0250)

Maten

XXS-3XL

Wasvoorschriften



Kleuren



0704 0826 0102 0360 0450 0250



OPENINGSUREN



ASPEN STOFJAS (10435)

Product details

Model

- Labojas/schort

Eigenschappen

- Raglanmouwen

Merk

- Basicline

Sluiting

- Gekruist model sluitend met drukknopen

Voorraadartikel

- Voorraadartikel

Zakken en lussen

- 2 opgezette zakken

- Borstzak



Kwaliteit: PESCO 61

65% polyester/35% katoen , +/- 245 g/m²

Kleuren

korenblauw (0826) - postmangrijs (0450)

Maten

XXS-3XL

Wasvoorschriften



Kleuren



0826 0450



WORK · WEAR · WORKSHOP

Eekskens 5 | 9940 Sleidinge

RENT · REPAIR · REFRESH

Eekskens 13 | 9940 Sleidinge

OPENINGSIJEN

di - vrij. 8u-18u | zat. 8u-17u | zon. 9u-12u | Maandag gesloten

Van Wiemeersch bvba

info@vanwiemeersch.be

www.vanwiemeersch.be

T 09 250 00 00



GARY WERKBROECK

Product details

- 2 steekzakken
- Meterzak
- Verstelbare rugelastiek
- Brede zoom (extra 5 cm)
- Achterzak met versterking
- Jeansknoop
- Rits

Model

- Broek

Merk

- Basicline



Kwaliteit: PESCO 61

65% polyester/35% katoen , +/- 245 g/m²

Kleuren

beige - grijs - groen - korenblauw - marineblauw - wit - kobalt - postmangrijs - donkergrijs

Maten

BE-FR-ES 36-68

DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-68

UK 28-54

Wasvoorschriften



Kwaliteit: CO 40

100% katoen , +/- 320 g/m²

Kleuren

groen - korenblauw - marineblauw

Maten

BE-FR-ES 36-68

DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-68

UK 28-54

Wasvoorschriften



Kleuren





DASSY® BOSTON (200426)

TWEEKLEURIGE WERKBROEK MET KNEZAKKEN

Product details

- sluiting met knoop en rits
- 2 steekzakken
- 2 achterzakken met klep
- 2 dijbeenzakken
- gereedschapszak
- potloodzak
- meterzak
- gsm-zak
- veiligheidszak met ritssluiting
- verstelbare Cordura® kniezakken
- verstelbare rugelastiek
- rechte pasvorm
- normale taillehoogte
- drienaaldstiksel
- brede zoom (extra 5 cm)
- getest op schadelijke stoffen volgens Oeko-Tex® Standard 100 (0910058/Centexbel)

Symbolen




Kwaliteit: PESCO 61

65% polyester/35% katoen , +/- 245 g/m²
 versterking nylon Cordura®

Kleuren

beige/zwart (6571) - cementgrijs/zwart (6471) - flessengroen/zwart (6371) - wit/cementgrijs (6141) - zwart/cementgrijs (6741)

Wasvoorschriften



EN ISO 15797 Industrieel wasbaar

Kwaliteit: PESCO 64

65% polyester/35% katoen , +/- 300 g/m²
 versterking nylon Cordura®


Kleuren

korenblauw/marineblauw (6281) - marineblauw/korenblauw (6821) - cementgrijs/zwart (6471) - flessengroen/zwart (6371) - zwart/cementgrijs (6741)

Maten

BE-FR-ES STANDAARD **36-66** MINUS **40-54** PLUS **40-54**
 DE-NL-PL-HR-IT-CZ STANDAARD **42-67** MINUS **46-58** PLUS **46-58**
 UK STANDAARD **28-52** MINUS **31-43** PLUS **31-43**
 FI-EE-LT-IS STANDAARD **C42-C67** MINUS **C46-C58** PLUS **C46-C58**

Wasvoorschriften



EN ISO 15797 Industrieel wasbaar

Certificaties

certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare





DASSY® LIVERPOOL (200427)

WERKBROEK

Product details

- 2 steekzakken
- 2 achterzakken met klep
- dijbeenzak
- gereedschapszak
- potloodzak
- dubbele meterzak
- GSM-zak
- veiligheidszak met ritsluiting
- verstelbare rugelastiek
- rechte pasvorm
- normale taillehoogte
- drienaaldstiksel
- brede zoom (extra 5 cm)

Symbolen



Kwaliteit: PESCO 61

65% polyester/35% katoen , +/- 245 g/m²


Kleuren

beige - grijs - korenblauw - marineblauw - zwart

Maten

BE-FR-ES STANDAARD **36-66** MINUS **40-54** PLUS **40-54**
 DE-NL-PL-HR-IT-CZ STANDAARD **42-67** MINUS **46-58** PLUS **46-58**
 UK STANDAARD **28-52** MINUS **31-43** PLUS **31-43**

Wasvoorschriften



EN ISO 15797 Industrieel wasbaar

Kleuren





BESTBOY S3

Productreferentie	Bestboy
EN20345:2011	S3 SRC
Maten	35-48
Gewicht (m. 41)	620 gr.

Model omschrijving: Leder, waterafstotend, zwart, mesh nylon voering, antistatisch, antislip, anti-perforeerbare stalen zool, schokbestendig, S3, stalen neus, PU/PU zool.

Toepassingsgebieden: Bouw, Industrie.

Onderhoud van de schoen: Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.



		Description	Measure Unit	Result	EN345 required	
Complete schoen	Bescherming van de tenen: stalen neus Bestand tegen: - een schok van 200 J - een druk van 1500 kg	Schokbestendigheid (klaring na impact)	Mm	15,5	>14	
		Druksterkte (vrije hoogte na compressie)	Mm	18,5	14	
	Anti-schok-systeem: Low-Density polyurethane met profiel van de hak Middenzool: staal bestendig tot 1100N	Schockabsorberende hiel	J	>35	>20	
Bovendeel	Leder, waterafstotend, zwart	Ademactief	Mg/m2 hour	>2,0	>0,8	
		Dikte 1,6mm	Permeabiliteitscoëfficiënt	Mg/cm2	>25,6	>20
			Waterafwerend	Minute	>90	<60
Voorkant	Dikte 1,2mm	Permeabiliteitscoëfficiënt	Mg/cm2	>35	>30	
Voering	Nylon mesh donkergrijs	Ademactief	Mg/cm2 hour	>2,1	>2	
Achterkant	Dikte 1,0mm	Permeabiliteitscoëfficiënt	Mg/cm2	>45	>30	
Kenmerken van de zool	Antistatisch, absorberend, slijtvast en goede weerstand tegen afschilfering.	Slijtvastheid	Cycles	>400	>400	
Zool	Antistatische dubbele dichtheitspolyuretaan direct geïnjecteerd op het bovendeel. Grijs, antislip, slijtvast, bestand tegen minerale oliën en zwakke zuren.	Slijtvastheid (Volumeverlies)	Mm3	110	<150	
		Bestand tegen koolwaterstoffen (Voumeverandering AV)	%	+1,0	<+12	
		Wrijvingscoëfficiënt van de buitenzool	-	0,18	>0,15	



BESTRUN S3

Productreferentie	Bestrun
EN20345:2011	S3 SRC
Maten	36-47
Gewicht (m. 41)	590 gr.

Model omschrijving: Leder, waterafstotend, zwart, mesh nylon voering, antistatisch, antislip, anti-perforeerbare stalen zool, schokbestendig, S3, stalen neus, PU/PU zool.

Toepassingsgebieden: Bouw, Industrie.

Onderhoud van de schoen: Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.



		Description	Measure Unit	Result	EN345 required	
Complete schoen	Bescherming van de tenen: stalen neus Bestand tegen: - een schok van 200 J - een druk van 1500 kg	Schokbestendigheid (klaring na impact)	Mm	15,5	>14	
		Druksterkte (vrije hoogte na compressie)	Mm	18,5	14	
	Anti-schok-systeem: Low-Density polyurethane met profiel van de hak Middenzool: staal bestendig tot 1100N	Schockabsorberende hiel	J	>35	>20	
Bovendeel	Leder, waterafstotend, zwart	Ademactief	Mg/m2 hour	>2,0	>0,8	
		Dikte 1,6mm	Permeabiliteitscoëfficiënt	Mg/cm2	>25,6	>20
		Waterafwerend	Minute	>90	<60	
Voorkant	Dikte 1,2mm	Permeabiliteitscoëfficiënt	Mg/cm2	>35	>30	
Voering	Nylon mesh donkergrijs	Ademactief	Mg/cm2 hour	>2,1	>2	
Achterkant	Dikte 1,0mm	Permeabiliteitscoëfficiënt	Mg/cm2	>45	>30	
Kenmerken van de zool	Antistatisch, absorberend, slijtvast en goede weerstand tegen afschilfering.	Slijtvastheid	Cycles	>400	>400	
Zool	Antistatische dubbele densiteitspolyuretaan direct geïnjecteerd op het bovendeel. Zwart, antislip, slijtvast, bestand tegen minerale oliën en zwakke zuren.	Slijtvastheid (Volumeverlies)	Mm3	110	<150	
		Bestand tegen koolwaterstoffen (Voumeverandering AV)	%	+1,0	<+12	
		Wrijvingscoëfficiënt van de buitenzool	-	0,18	>0,15	