

## MOTIP Deco Primer

## Technisch informatieblad



Het MOTIP Deco Paint assortiment is een hoogwaardige alkydlak voor het verfraaien en repareren van allerlei voorwerpen in en om het huis. Het MOTIP Deco Paint assortiment bestaat uit primer, diverse RAL-lakken en blanke lak in spuitbussen van 400 ml en 150 ml en een kwastbus van 100 ml.

**Ord.-no.:** 01611, 01612, 021611

### Kwaliteit en kenmerken

Fast drying  
Excellent coverage and filling property.  
Corrosion preventive.  
Easy to sand, both wet and dry (from grain 400).  
Re-sprayable with all lacquer systems.

### Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Nitrocombi hars

Kleurnaam:

- Primer Wit
- Primer Grijs

Glansgraad: mat, 10 ±2

Rendement: 400 ML – 1,25 - 1,75 m<sup>2</sup>

Stofdroog: 5 - 10 min

Voelt droog aan: 10 - 20 min

Uitgehard: 2 h

Overspuitbaar: 2 h

Ondergronden: hout, metaal, aluminium, glas, steen, eterniet, aardewerk en diverse soorten kunststof

Minimale verwerkingstemperatuur: 15 °C

Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C

Vlampunt: n.a.

Hittebestendig: 110 °C

Inhoud:

- 400 ML
- 150 ML

---

**Gebruiksaanwijzing**

The surface should be clean, dry and free of grease. Remove loose old lacquer and rust and sand the surface.

The surface should be clean, dry and free of grease. The aerosol should have room temperature. Best processing temperature 15 to 25°C. Before use, shake the aerosol for 2 minutes and spray a sample. Distance to the surface to be treated approximately 25 to 30 centimetre.

Apply the primer in several thin layers. Before applying the next layer, again shake the aerosol.

After use, clean the valve (turn aerosol upside down and press the nozzle for approximately 5 seconds).

The drying time depends on the ambient temperature, the humidity of the air and the thickness of the lacquer applied.

**Milieuvriendelijkheid:**

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

**Afval:**

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

**Etikettering:**

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

**Per Augustus 4, 2025** – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.