



Komslijpsteen ETT 80x8x22,23 mm A80 prestatie lijn SG STEELOX voor staal/edelstaal

Komslijpsteen ETT 80x8x22,23 mm A80 prestatie lijn SG STEELOX voor staal/edelstaal

Artikelnr.: [63418702](#)

EAN: [4007220164785](#)

Het brede programma van de prestatie lijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatie lijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement.

Komslijpsteen voor staal en edelstaal (INOX) met hoge slijpvriendelijkheid en goede standtijd.

Technische gegevens

Breedte	27 mm
Korrelgrootte	80
Max. RPM	11900 RPM
Omtreksnelheid, max.	50 m/s
Slijpmiddel	Korund A
Vorm	ETT / 6 / T6
Wanddikte	8 mm
Ø asgat	22.23 mm
Ø buiten	80 mm

Technische gegevens

- ✓ Hoge slijpvriendelijkheid.
- ✓ Goede standtijd.

Toepassingsaanbevelingen

- ✓ Voor de bewerking van lasnaden iets schuin houden.

Veiligheidsvoorschriften

- ✓ De toegestane maximale werksnelheid bedraagt 50 m/s.

Bewerkbare materialen

- ✓ Edelstaal (INOX)
 - ✓ Staal
-

Bewerkingsopgaven

- ✓ Ontbramen
 - ✓ Schuinkanten
 - ✓ Vlakslijpen
 - ✓ lasnaadbewerking
-

Machinetypes

- ✓ Aandrijfmas
 - ✓ Haakse slijpmachines
-



PFERD TOOLS Benelux BV
Luchthavenlaan 27/21,
1800 VILVOORDE

+32 2 247 05 90

info-benelux@pferd.com