

Tropical hardwood screw with small head, T-drive

head 60° with 4 ribs, milling segment on the shank, special cutting point type 17, partial thread, hardened and passivated bright

Hardhoutschroef met kleine kop, T-drive

kop 60° met 4 freesribben, freesribben op de schacht, speciale snijpunt type 17, gehard en gewaxt

Vis pour bois dur tropique avec tête petite, empreinte étoile-T

tête réduite 60°, avec 4 nervures sous la tête et nervures sur le corps, pointe coupante type 17, filet partiel, trempée et lubrifiée

Hartholzschrauben mit Senkkopf, I-Stern Antrieb

Kopf 60° mit 4 Fräsribben und Fräsribben auf dem Schaft, Cut-Spitze Typ 17, Teilgewinde, gehärtet und gleitbeschichtet



d [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	TX	dk [mm]	b [mm]		
SMALL PACKING - KLEIN VERPAKKING - EMBALLAGE PETIT - KLEINPACKUNG								
4,0	40	PFWHTGC00004000403	5410439318976	TX 15	6	24	100	6000
	45	PFWHTGC00004000453	5410439320139	TX 15	6	27	100	6000
	50	PFWHTGC00004000503	5410439318983	TX 15	6	30	100	6000
	60	PFWHTGC00004000603	5410439320085	TX 15	6	36	100	6000
STANDARD PACKING - STANDAARDVERPAKKING - EMBALLAGE STANDARD - NORMALPACKUNG								
4,0	30	PFWHTGC00004000302	5410439479042	TX 15	6	18	200	12000
	35	PFWHTGC00004000352	5410439104043	TX 15	6	21	200	12000
	40	PFWHTGC00004000402	5410439402934	TX 15	6	24	200	7200
	45	PFWHTGC00004000452	5410439402941	TX 15	6	27	200	7200
	50	PFWHTGC00004000502	5410439402958	TX 15	6	30	200	7200
	60	PFWHTGC00004000602	5410439402965	TX 15	6	36	200	4800
SMALL PACKING - KLEIN VERPAKKING - EMBALLAGE PETIT - KLEINPACKUNG								
4,5	50	PFWHTGC00004500503	5410439320092	TX 20	7	30	50	3000
	60	PFWHTGC00004500603	5410439320146	TX 20	7	36	50	3000
	70	PFWHTGC00004500703	5410439320153	TX 20	7	42	50	3000
	80	PFWHTGC00004500803	5410439320160	TX 20	7	48	50	3000
STANDARD PACKING - STANDAARDVERPAKKING - EMBALLAGE STANDARD - NORMALPACKUNG								
4,5	50	PFWHTGC00004500502	5410439402989	TX 20	7	30	200	7200
	60	PFWHTGC00004500602	5410439402996	TX 20	7	36	200	4800
	70	PFWHTGC00004500702	5410439403009	TX 20	7	42	200	3200
	80	PFWHTGC00004500802	5410439403016	TX 20	7	48	200	3200
SMALL PACKING - KLEIN VERPAKKING - EMBALLAGE PETIT - KLEINPACKUNG								
5,0	50	PFWHTGC00005000503	5410439320177	TX 25	7,5	30	50	3000
	60	PFWHTGC00005000603	5410439320184	TX 25	7,5	36	50	3000
	70	PFWHTGC00005000703	5410439320191	TX 25	7,5	42	50	3000
	80	PFWHTGC00005000803	5410439320207	TX 25	7,5	48	50	3000

PFWHTG

pfs⁺ - screw

Tropical hardwood screw with small head, T-drive

head 60° with 4 ribs, milling segment on the shank, special cutting point type 17, partial thread, hardened and passivated bright

Hardhoutschroef met kleine kop, T-drive

kop 60° met 4 freesribben, freesribben op de schacht, speciale snijpunt type 17, gehard en gewaxt

Vis pour bois dur tropique avec tête petite, empreinte étoile-T

tête réduite 60°, avec 4 nervures sous la tête et nervures sur le corps, pointe coupante type 17, filet partiel, trempée et lubrifiée

Hartholzschrauben mit Senkkopf, I-Stern Antrieb

Kopf 60° mit 4 Fräsribben und Fräsribben auf dem Schaft, Cut-Spitze Typ 17, Teilgewinde, gehärtet und gleitbeschichtet



d [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	TX	dk [mm]	b [mm]		
STANDARD PACKING - STANDAARDVERPAKKING - EMBALLAGE STANDARD - NORMALPACKUNG								
5,0	40	PFWHTGC00005000402	5410439352284	TX 25	7,5	24	200	7200
	50	PFWHTGC00005000502	5410439403023	TX 25	7,5	30	200	4800
	60	PFWHTGC00005000602	5410439403030	TX 25	7,5	36	200	3200
	70	PFWHTGC00005000702	5410439403047	TX 25	7,5	42	200	3200
	80	PFWHTGC00005000802	5410439403054	TX 25	7,5	48	200	3200

* We recommend screws with diameter ≥ 5mm when fixing hardwood deckings.
* Voor het bevestigen van terrassen in hardhout raden wij schroeven met diameter ≥ 5mm aan.
* Il est conseillé d'utiliser des vis de diamètre ≥ 5mm pour la fixation de terrasses en bois dur.
* Wir empfehlen Schrauben mit einem Durchmesser von ≥ 5mm für Hartholzterrassen.



INFO

AISI 410

- Not suitable for woods containing high amounts of tanning agents;
- Not acid resistant and not suitable for use in chlorous environments;
- Screws made of AISI 410 are hardened and polished. Due to its natural properties this martensitic stainless steel is (slightly) magnetised.

- Niet geschikt voor looizuurhoudende houtsoorten;
- Niet zuurbestendig en is niet geschikt voor gebruik in chloorhoudende milieus;
- Schroeven vervaardigd uit AISI 410 zijn gehard en gepolished. Door de natuurlijke eigenschappen is dit martensitisch roestvrij staal (licht) magnetisch.

- Non-approprié pour les bois à forte teneur en tanin;
- Non-résistant aux acides et pas approprié pour utilisations dans des milieux chlorés
- Des vis en AISI 410 sont durcies et polies. A cause de son origine, l'acier martensitique est (légèrement) magnétique.