



ABCD E

Handschoen tegen mechanische gevaren
Gant contre les risques mécaniques

Weerstand (niveau) / Résistance (niveau)	0	1	2	3	4	5
A - Slijtvastheid / Abrasion cycli / cycles	< 100	100	500	2000	8000	-
B - Snijvastheid / Coupure index / index	< 1,2	1,2	2,5	5	10	20
C - Scheursterkte / Déchirure newton / newton	< 10	10	25	50	75	-
D - Prikweerstand / Perforation newton / newton	< 20	20	60	100	150	-
Weerstand (niveau) / Résistance (niveau)	A	B	C	D	E	F
E - EN ISO 13997 weerstand tegen snijden newton	2	5	10	15	22	30
EN ISO 13997 résistance à la coupe newton						



ABCDEF

Handschoen tegen thermische gevaren, bescherming tegen hitte en/of vuur
Gant contre les risques thermiques, protection contre la chaleur et/ou le feu

- A - Brandgedrag / Comportement au feu (1 - 4)**
1 ≤ 20 s. - 2 ≤ 10 s. - 3 ≤ 3 s. - 4 ≤ 2 s.
- B - Contacthitte / Chaleur de contact (1 - 4)**
1 ≥ 100°C 15 s. - 2 ≥ 250°C 15 s. - 3 ≥ 350°C 15 s. - 4 ≥ 500°C 15 s.
- C - Convectieve hitte / Chaleur convective (1 - 4)**
1 ≥ 4 s. - 2 ≥ 7 s. - 3 ≥ 10 s. - 4 ≥ 18 s.
- D - Stralingshitte / Chaleur de rayonnement (1 - 4)**
1 ≥ 7 s. - 2 ≥ 20 s. - 3 ≥ 50 s. - 4 ≥ 95 s.
- E - Kleine spatten gesmolten metaal / Petites projections de métal fondu (1 - 4)**
1 ≥ 5 - 2 ≥ 15 - 3 ≥ 25 - 4 ≥ 35
- F - Grote hoeveelheden gesmolten metaal / Grandes quantités de métal fondu (1 - 4)**
1 30 g. - 2 60 g. - 3 120 g. - 4 200 g.



ABCDEF



Type A of/ou Type B

Lashandschoenen
Gants de protection pour soudeurs

- Type A -** voor zware laswerkzaamheden met geringe vingergevoeligheid / pour travaux de soudure lourds avec une faible sensibilité au niveau des doigts
- Type B -** voor lichte laswerkzaamheden met grote vingergevoeligheid / pour travaux de soudure légers avec une grande sensibilité au niveau des doigts

Permeatiebestendige chemicaliën handschoenen
Gant résistant à la perméabilité de produits chimiques



ABCDEF



ABC



- Type A -** doorlooptijd ≥ 30 min tenminste voor 6 producten / temps de passage ≥ 30 min au moins pour 6 produits
- Type B -** doorlooptijd ≥ 30 min tenminste voor 3 producten / temps de passage ≥ 30 min au moins pour 3 produits
- Type C -** doorlooptijd ≥ 10 min tenminste voor 1 product / temps de passage ≥ 10 min au moins pour 1 produit

Getest niveau (0 tot 6) volgens de tijd die verschillende chemicaliën nodig hadden om door de handschoen te dringen (doordringing) / Niveau testé (0 à 6) de temps de passage (perméabilité) de différents produits chimiques à travers le gant.

Doordringingsindex / Indice de performance à la perméabilité	1	2	3	4	5	6
Gemeten doorbraaktijd (minuten) / Temps de passage mesuré (minutes)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

De handschoen heeft een prestatie-index van minstens 2 bereikt voor drie van de onderstaande chemicaliën / Le gant a obtenu un indice de performance au moins égal à 2 pour trois produits chimiques parmi la liste suivante:

A Methanol / Méthanol	L Zwavelzuur 96% / Acide sulfurique 96%
B Aceton / Acétone	M Salpeterzuur 65% / Acide nitrique 65%
C Acetonitril / Acétonitrile	N Azijnzuur 99% / Acide acétique 99%
D Didoromethaan / Didorométhane	O Ammoniumhydroxide 25% / Hydroxyde d'ammonium 25%
E Koolstofdioxide / Bisulfure de carbone	P Waterstofperoxide 30% / Peroxyde d'hydrogène 30%
F Tolueen / Toluène	S Hydrofluoride 40% / Acide hydrofluoride 40%
G Diethylamine / Diéthylamine	T Formaldehyde 37% / Formaldéhyde 37%
H Tetrahydrofuraan / Tétrahydrofurane	
I Ethylacetaat / Acétate d'éthyle	
J n-Heptaan / Heptane n	
K Natriumhydroxide 40% / Hydroxyde de sodium 40%	



VIRUS

Wanneer de handschoen de beschreven test voor bescherming tegen een virus doorstaat, verschijnt het woord "virus" onder het pictogram. Als er niets verschijnt, wordt alleen bescherming geboden tegen bacteriën.
Quand le gant réussira le test décrit pour la protection contre un virus, le mot «virus» apparaîtra écrit sous le pictogramme. Si rien n'apparaissait, la protection serait uniquement assurée contre les bactéries.



ABC

Beschermende handschoenen tegen koude
Gants de protection contre le froid

- A - Weerstand geleidingskoude / Résistance au froid convectif (1 - 4)**
- B - Weerstand contactkoude / Résistance au froid de contact (1 - 4)**
- C - Waterdoorlaatbaarheid / Perméabilité à l'eau (1 of 0 / 1 ou 0)**

Icoon / Icône	Type leder / Type de cuir	Kwaliteit / Qualité	Verklaring / Explication
   	Runds / Bovin Varken / Porc Geit / Chèvre Schaap / Mouton	volleder cuir pleine fleur 	Duurzaam en comfortabel. Zekere mate van olie- en waterafstotendheid <i>Durable et confortable</i> <i>Résistance limitée à l'huile et à l'eau</i>
   	Runds / Bovin Varken / Porc Geit / Chèvre Schaap / Mouton	splitleder cuir croûte 	Minder duurzaam. Neemt makkelijk vocht en transpiratie op. In zekere mate ademend. <i>Résistance à l'abrasion limitée. Absorbe facilement l'humidité et la transpiration. Matériau plus respirant.</i>