

Enkelvoudige afdekplaat, Niko Intense matt black coated

136-76100



Enkelvoudige afdekplaat uit de reeks Niko Intense. Niko Intense matt black coated.

Technische kenmerken

Enkelvoudige afdekplaat, Niko Intense matt black coated.

- Enkelvoudige afdekplaat voor één schakelaar.
- Afwerkingskleur afdekplaat: matt black coated
- Kleur RAL (bij benadering): 9005
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 9000-N
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).
- Oppervlaktebehandeling: gecoat
- Oppervlakteafwerking: matt
- Lak bovenkader: matt black
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Halogeenvrij: ja
- Brandveiligheid:
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Minimale omgevingstemperatuur: 5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Afmetingen (HxBxD): 85 mm x 85 mm x 8.9 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: EU

