

Platkop-slijper XGT®

GA056G

40Vmax • 125 mm • 9 000 min⁻¹

Platkop-slijper met lepelschakelaar voor het afbramen en doorslijpen met toegang in scherpe hoeken tot 39°.

Platkop-slijper met lepelschakelaar die niet in de aan stand geblokkeerd kan worden. De lage hoogte van de kop zorgt voor een zeer kleine toegangshoek, ideaal voor het ontbramen in krappe of verdiepte ruimtes. De machine is standaard voorzien van variabele snelheidsregeling, soft start, elektrische rem, anti-herstartbeveiliging en overbelastingsbeveiliging. De AFT functie stopt de motor onmiddellijk wanneer de belasting plots toeneemt, bijvoorbeeld bij het blokkeren van de schijf. Uitgerust met een specifiek ontworpen gereedschapsloze beschermkap.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accuspanning	40 V
XGT-spanning	✓
Borstelloze motor	✓
Onbelast toerental	3000 - 9000 min ⁻¹
Diameter van de schijf	125 mm
Antiherstartfunctie (NVR-schakelaar)	✓
Elektronische rem	✓
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	92 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	84 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Gewicht met accu	3,1 - 4,4 kg
Afmeting (L x B x H)	483 x 140 x 136 mm
Max. diepte zaagsnede	30 mm
Dodemannschakelaar (geen)	✓

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Lepelschakelaar zonder vergrendeling voor veilig en comfortabel werken
- De Active Feedback sensing Technology (AFT) stopt de motor wanneer de snelheid plots sterk afneemt (zoals bij het blokkeren)
- De anti-herstartfunctie voorkomt het onbedoeld terug opstarten van de motor na het onderbreken van de voeding.
- Elektrische rem voor maximale productiviteit en meer veiligheid voor de gebruiker
- De eXtreme Protection Technology (XPT) garandeert een goede stof- en waterbestendigheid.
- Soft-startfunctie voor soepel opstarten
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

OPTIONELE ACCESSOIRES

191F81-2

Stofkapopzetstuk



191G06-2

Stofopvangset



191W05-0

115/125 MM STOFKAPSET met



194305-9

Set doppen voor borgmoeren, 35



195354-9

Gereedschapsloze borgmoer Ezynut



224554-5

Borgmoer M14



OVERIG

Onderdelentekeningen

